

Produktbeskrivelse

Designkollektionerne Espresso lermaling

Volvox feineErde Lermaling er en opløsningsfri, elastisk vægmaling til indvendig brug. Den leveres i mere end 170 valgfri farvetoner.

Volvox feineErde Lermaling er åndbar og fugtighedsregulerende. Den er vaskbar i følge DIN 11998. Herudover er den antistatisk.

Lerets egenskaber er bibeholdt fuldt ud. Lermaling er lugtabsorberende og vandopsugende. Derved dannes negative ioner, og dette er grunden til at mennesker med astmasymptomer og hudallergier føler sig godt tilpas i lermalede rum. Lermaling skaber på denne måde et behageligt indeklima.

Volvox feineErde Lermaling har på grund af sit massive indhold af partikler en god dække- og fyldeevne. Den er drypfri og nem at arbejde med. Den egner sig som en dækkende og opfyldende maling på tørre, sugende og fedtfri underlag, såsom tapeter, puds og øvrige mineralske flader, såvel som ovenpå gammel maling og træbeklædninger.

Særligt er lermaling egnet til underlag af ler, sådan at det særlige indeklima, der er opnået med byggeri af ler ikke hæmmes med en ikke-lerholdig overfladebehandling.

Rækkeevne: 0,100 - 0,125 liter per m²; 6 - 8 m² per liter afhængig af underlag

Indeholder

Vand, ler fra forskellige gruber, kridt, porcelænsler, hvid lim, methylcellulose, titandioxid (i mont blanc), 0,1% syntetisk konserveringsmiddel

Man kan se de forskellige farvetoner på vores farvetavler på nettet eller i Malervarebutikken.

Forskrifter i henhold til VOC-bekendtgørelsen

VOC - indhold (g / l): 0,5

Kategori: a

Type: Vandbaseret

Grænseværdi for højeste VOC-indhold:

Trin I fra 01.01.2007 (g/l): 75

Trin II fra 01.01.2010 (g/l): 30