

Produktbeskrivelse

Lerstrukturmaling

Volvox feineErde Lerstrukturmaling forener alle fortrinene fra både lerpuds og lermaling i ét produkt. Lerstrukturmalingen leveres færdigrørt i spanden, og tilsætning af vand er ikke nødvendig.



Volvox Lerstrukturmaling er poreåben, den kan transportere vanddampe og regulere luftfugtigheden. Den er lugtabsorberende og skaber derved et behageligt indeklima. Mennesker med astma og allergi føler sig godt tilpas i rum, hvor der er anvendt lerstrukturmaling. Strukturmalingen har mange forarbejdningmuligheder. Herudover kan den tones i forskellige farver, og bibringer derved et personligt boligmiljø. Lerstrukturmalingen udgør også en fremragende undergrund for væglasurteknikker.

Volvox Lerstrukturmaling findes i farverne mont blanc og ivory. (Farvetonen „mont blanc“ indeholder titandioxyd). Kan tones i alle lerfarver eller med Volvox lerfarvepigmenter.

Volvox Lerstrukturmaling er yderst drøj i brug.

1 m² væg forbruger ca. 250 ml, d.v.s. 10 l rækker til ca. 40 m².

Indeholder:

Vand, ler fra forskellige lergrave, kridt, marmorpartikler, porcelænsler, hvid lim, methylcellulose, 0,1% syntetisk konserveringsmiddel (farvetonen mont blanc indeholder titandioxyd)

Forskrifter i henhold VOC-bekendtgørelsen

VOC - indhold (g / l): 0,5

DIN 11998

Kategori: a

Type: Vandbaseret

Grænseværdi for højest tilladelige VOC-indhold:

Trin I fra 01.01.2007 (g/l): 75

Trin II fra 01.01.2010 (g/l): 30