

Dacapo Lerstucco

Volvox Dacapo Lerstucco er en indendørs dekorations-spartelmasse, som er beregnet til påføring af kyndige håndværkere eller kunstnere. Den er elastisk og fri for opløsningsmidler.



Volvox Dacapo Lerstucco dækker på vægge og andre overflader. Den færdige overflade kan afhængig af påføringsteknik udfærdiges med en mat eller glansfuld overflade. Den er uegnet til områder, hvor der kan risikeres vandsprøjt.

Underlaget skal forbehandles med lermaling. Ovenpå dette trækkes lerstucco-massen med et stål- eller plastik-bræt. Ved denne proces fremkommer mønstre afhængig af tykkelse og størrelse af påføringslagene. Overfladen samles med stål- eller plastikspartel. Herefter lader man laget sidde i et tilpas stykke tid. Efter en tilpas tørretid påtrækkes endnu et lag, dette samles igen med spartlen/påtrækningsbrættet, og herefter er der igen en tilpas tørretid.

Overfladen bearbejdes med spartlen. Hvis man har en lys farvetone, anbefales at anvende en kunststofspartel, for at undgå frafald / at man trækker spartlen løs af underlaget med murske.

Der kan yderligere opnås forskellige effekter med anvendelse af polérsten.

Ved hjælp af vådt-i-vådt-teknikker er det muligt at designe væggen med en flerfarvet overflade. De enkelte farvetoner kan udspartles sideløbende med eller efter gennemtørringen.

Størrelser

2,5 Liter Art. Nr. 3-3xxx1

5,0 Liter Art. Nr. 3-3xxx2

Indeholder

Vand, ler fra forskellige kilder/grusgrave, kridt, kalk, porcelænsler, hvid lim, cellulose, titandioxid (i enkelte af farvetonerne), 0,1% syntetisk konserveringsmiddel(benzisothiazolon)

Forskrifter i følge VOC-bekendtgørelsen

VOC - indhold (g / l): 0,5

Kategori: a

Type: Wb

Grænseværdi for højeste VOC-indhold:

Stufe I ab 01.01.2007 (g/l): 75

Stufe II ab 01.01.2010 (g/l): 30