

proAqua halvmat gulvlak

Volvox proAqua gulvlak er en farveløs, halvmat, transparent og vandfortyndbar lak, som anvendes til lakering af træ indendørs.

Volvox proAqua gulvlak er velegnet til grunding og lakering af stærkt belastede overflader og gulve. Den er lysbestandig og med en fremragende slidstyrke.

Volvox proAqua gulvlak er formaldehydfri. Den kan tones med Volvox Naturmixsystem.

Volvox proAqua gulvlak er udviklet til brug af maling af stærkt belastede overflader, specielt til gulvbrædder og parketgulve. Den er herudover fremragende til behandling af døre, arbejdsområder, borde og trapper, såvel som legetøj og møbler.

Rækkeevne

65 - 75 ml per m², 13 - 15 m² per liter afhængig af underlag og påføringstykkelser.

Indeholder vand, Hautverhinderungsmittel, kieselsyre (halvmat), tensider, reinacrylat, butoxyethanol, methylpyrrolidon, konserveringsmiddel.

Emballagestørrelser

1 l PE-Flaske 2-3586

2,5 l PE-dunk 2-3583

10 l PE-dunk 2-3584

Forskrifter i henhold til VOC-bekendtgørelsen

VOC - indhold (g/l): 113

Kategori: e

Typ: wb

Grænseværdier for VOC-Höchstgehalt:

Stufe I ab 01.01.2007 (g/l): 150

Stufe II ab 01.01.2010 (g/l): 130

