

Produktbeskrivelse



Volvox gulvolie høj solid naturlig / lys

Volvox gulvolie er et meget holdbart, opløsningsmiddelfrit træbehandlingsmiddel fra forskellige oliekokke og vokarter.

Volvox gulvolie er velegnet til behandling af gulve, trapper, bordplader. Overfladen bliver silkemat. Underlaget skal være rent, fedtfrit, absorberende og tørt. Slib træet først, korn 100 - 150. Kl stærkt absorberende underlag (f.eks. kork, bøg eller lignende) kan påføres med Volvox Hard Oil på forhånd.

Rækkeevne 20 ml pr. M² eller ca. 50 m² pr. Liter.

Tørretid Afhængig af temperatur og fugtighed, støvtør efter ca. 2 timer, tør efter ca. 24 Gennem hærdet efter ca. en uge.

Volvox gulvolie påføres med en klud og poleret efter tørring. Produktet er brandfarligt, så der bør ikke ryges eller antændes ild under behandlingen. Ventil rummet under og efter brug. Efterlad ikke produkt gennemvædet klude, da der kan være fare for selvantændelse!

Indhold Linolie, træolie, hørolie-standolie, kalkhard harpiks / træolie-koksning, blyfrie tørstoffer, silica, bivoks, candellila voks.