

Produktbeskrivelse

Lerstrukturmaling

Volvox feineErde Lerstrukturmaling forener alle fortrinene fra både lerpuds og lermaling i ét produkt. Lerstrukturmalingen leveres færdigrørt i spanden, og tilsætning af vand er ikke nødvendig.



Volvox Lerstrukturmaling er poreåben, den kan transportere vanddampe og regulere luftfugtigheden. Den er lugtabsorberende og skaber derved et behageligt indeklima. Mennesker med astma og allergi føler sig godt tilpas i rum, hvor der er anvendt lerstrukturmaling. Strukturmalingen har mange forarbejdningsmuligheder. Herudover kan den tones i forskellige farver, og bibringer derved et personligt boligmiljø. Lerstrukturmalingen udgør også en fremragende undergrund for væglasurteknikker.

Volvox Lerstrukturmaling findes i farverne mont blanc, ivory, dakar, siena terracotta, polar og smoke. Disse fremstilles uden brug af tilsætning af farvepigmenter. Det vil sige at disse kulører også kan bestemmes udfra den grusgrav/lergrav de stammer fra. (Farvetonen „mont blanc“ indeholder titandioxyd). Alle farvetoner kan mikses med hinanden, og de kan tones med lerfarve eller med Volvox lerfarvepigmenter.

Volvox Lerstrukturmaling er yderst drøj i brug.
1 m² væg forbruger ca. 250 ml, d.v.s. 10 l rækker til ca. 40 m².

Indeholder:

Vand, ler fra forskellige lergrave, kridt, marmorpartikler, porcelænsler, hvid lim, methylcellulose, 0,1% syntetisk konserveringsmiddel (farvetonen mont blanc indeholder titandioxyd)

Se farverne på vores farvetavle over lerfarver.

Forskrifter i henhold VOC-bekendtgørelsen

VOC - indhold (g / l): 0,5

Kategori: a

Type: Vandbaseret

Grænseværdi for højest tilladte VOC-indhold:

Trin I fra 01.01.2007 (g/l): 75

Trin II fra 01.01.2010 (g/l): 30