

## Produktbeskrivelse

# Marmormaling, vaskbar

**Volvox Dispersionsmaling, skurefast** er en højhvid, vaskbar vægmaling. Den opfylder alle krav til en moderne indendørs maling, og egner sig derfor til mange formål i ejendomssektoren.

Denne maling er vaskbar efter DIN-standard 11998. Den er meget dækkende, åndbar, fugtighedsregulerende og antistatisk, og bidrager derfor til et sundt indeklima. Den hæfter på de fleste underlag uden grunder. Malingen kan påføres sugende underlag, som er tørre, fedt- og støvfri, såsom beton, murværk og puds samt organiske underlag som tapet, træ, gipsplader og opspændt stof. Ikke bæredygtige overflader, for eksempel kalkede vægge eller vægge med limfarve, skal vaskes ned før behandling.

En særegenhed ved denne maling er, at den kan leveres i alle RAL/NCS farvetoner. Den kan tilnærmelsesvis tones som på disse farvekort. Til toning bruger vi de indenfor rammerne af Volvox's naturfarvesystem special-komponerede basis-vægfarver.

### Indeholder

Vand, kridt, marmormel, marmorsand, talkum, hvid lim, cellulose, titandioxid, fosfat, natriumsalt, 0,1% syntetisk konserveringsmiddel.

### Størrelser.

5 Liter Artikel-Nr. 2-1322

10 Liter Artikel-Nr. 2-1323

### Rækkeevne

0,125 l/m<sup>2</sup> eller ca. 8 m<sup>2</sup> per liter.

Ved stærkt sugende underlag bør foretages en prøve på stedet. Ved påføring af to lag maling opnås en lagtykkelse på ca. 117 µm.

### Forskrifter i henhold til VOC-bekendtgørelsen

VOC - indhold (g / l): 0,5

Kategori: a

Type: Vandbaseret

Grænseværdier i henhold til højeste VOC-indhold:

Trin I fra 01.01.2007 (g/l): 75

Trin II fra 01.01.2010 (g/l): 30

