

Produktbeskrivelse

Silikat-facadmaling

Malervarebutikkens silikat-facadmaling er en hvid, vejrbestandig, vandafvisende, stoflig mat facadmaling til mineralske underlag specielt til udendørs anvendelse.



Malingen udmærker sig ved sin høje dækkeevne og den er meget diffusionsåben. Malingen kan vaskes og gulner ikke. Den giver et kalket udseende, og er meget basisk.

Forbrug cirka 150 - 200 ml maling per m². 6-8 m² per liter, Afhængig af temperaturen kan denne facadmaling genmales efter 4 timer med næste lag.

Silikatmaling trænger ind i underlaget og indgår en uopløselig kemisk forbindelse, som giver en meget vejrbestandig og slidstærk overflade. Silikatmaling kan ikke skalle af med tiden, medmindre selve underlaget smuldrer.

Silikatmaling kan leveres tonet ved forudbestilling.

Størrelse

10 liter Artikel-Nr. 1-1703

Indeholder

Vand, vandglas, kaolin, calciumcarbonat, styrolstabilisator, cellulose, ammoniumsalt, TiO₂, kogesalt

Forskrifter i henhold til VOC-bekendtgørelsen

VOC - indhold (g / l): 0,5

Kategori: c

Type: Vandbaseret

Grænseværdier for højeste VOC-indhold:

Trin I fra 01.01.2007 (g/l): 75

Trin II fra 01.01.2010 (g/l): 40