

Produktbeskrivelse

Svenskrød træbeskyttelse

Volvox Svenskrød træbeskyttelse er en opløsningsmiddelfri, oxydrød overfladebeskyttende maling til udendørs træværk.

Volvox Svenskrød træbeskyttelse er e hurtigtørrende træværksmalig til brug på ikke-formstabilt træ. Malingen giver en mat, rød, vandfast overflade, som er meget holdbar og beskytter træet mod alle vejrforhold. Malingen er porøs og åndbar.

Volvox Svenskrød træbeskyttelse egner sig især til plankeværk, stalde og udhuse lavet af uhøvlet træ for at beskytte og gøre træværket slidstærkt overfor vejrligets indflydelse. Man behøver kun omkring 0,1 liter per m² af denne unikke træværksmaling.



Størrelser

5 liter; Artikel-Nr. 1-1402

Indhold

Vand, Rugmel, Pigment „jernoxid“, linolie, jernsulfat, en blanding af naturlige æteriske olier, blyfri sikkativ/tørremidler.

Rækkeevne

Omkring 0,1 liter per m²

Forskrifter i henhold til VOC-bekendtgørelsen

VOC - indhold (g / l): 1

Kategori: d

Type: Vandbaseret

Grænseværdier i henhold til højeste VOC-indhold:

Trin I fra 01.01.2007 (g/l): 150

Trin II fra 01.01.2010 (g/l): 130

