

Produktbeskrivelse

Transparent træværksmaling

Renoveringslasur dünnschicht

Fairpaints Renoverungslasur Dünnschicht er en særlig lasur til renovering og forbedringer af overflader af træ, og anvendes til beskyttelse såvel som til opfriskende behandling både inden- og udendørs. Lasuren er egnet til tynde lag, åndbar og vejrbestandig.

Volvox Renoverungslasur Dünnschicht egner sig også fremragende som grunder for efterbehandling med Renoveringslasur Dickschicht, hvis man skal behandle ubehandlet træ.

Volvox Renoverungslasur Dünnschicht egner sig ikke til behandling af træværk, som er i nærheden af jorden.

Rækkeevne: 70-90 ml per m², 11-14 m² per liter afhængig af underlag

Indeholder

Alkydharpiks, alifatisk kulbrinte, tørstoffer, anti-skinddannende middel, voks, silica gel.

Indhold

For den farveløse lasur og for naturmixfarverne gælder forskellige kapaciter, da de er afhængige af forskellige grader af pigmenter.

Forskrifter i henhold til VOC-bekendtgørelsen

VOC - indhold (g / l): < 400

Kategori: e

Type: lb

Grænseværdi for højeste VOC-indhold:

Trin I fra 01.01.2007 (g/l): 500

Trin II fra 01.01.2010 (g/l): 400

