

# proAqua halvblank klar lak

**Volvox proAqua halvblank klar lak** er en næsten farveløs træbehandling, som i vid udstrækning efterlader træets farve og struktur uændret.

Efter grundning med en fortyndet **Volvox proAqua halvblank klar lak** er to behandlinger tilstrækkelig.

Klar lak kan tones efter næsten alle gængse RAL- og NCS-standarder, men det skal påpeges, at det er nødvendigt at tage hensyn til det optiske indtryk af den aktuelle farvetone, da den endelige påføring kan afvige i udseende fra RAL/NCS-standarderne.

En utonet lak må kun anvendes indvendig. Hedder (C) på dåsen på vores lager.

## Rækkevidde

70-90 ml per m<sup>2</sup>, 11-14 m<sup>2</sup> per liter

## Indeholder

Vand, kiseltsyre, hvid lim, tensider, mikroniseret TiO<sub>2</sub>, konserveringsmiddel

## Størrelser

0,75 Liter Artikel-Nr. 2-3562

2,5 Liter Artikel-Nr. 2-3563

10 Liter Artikel-Nr. 2-3564

## Forskrifter i henhold til VOC-bekendtgørelsen

VOC - indhold (g / l): 0,01

Kategori: e

Type: wb

Grænseværdi for højest tilladte VOC-indhold:

Trin I fra 01.01.2007 (g/l): 150

Trin II fra 01.01.2010 (g/l): 130

